

U1 L6563A*
INV
COMP
MULT
CS
VFF
TBO
PFC_OK
VCC
GD
GND
ZCO
RUN
PWM_STOP
PWM_LATCH
U2 L6599D*
CSS
DELAY
CF
RFmin
STBY
ISEN
LINE
DIS
VBOOT
HVG
OUT
NC
VCC
LVG
GND
PFC_STOP
U3 PC817B*
U6 TSM103W*
VDD
BD1 GBU808/8A800V*
AC
AC
D1 1N5408*
URAF1560/15A600V*
PQ3225*
T1 PQ3225PM*
PCB6T
L1 L=8mH*
L2 L=8mH*
L3 1mH
L4 L=400uH
L6 60UH
ZNR1 10D561*
F1 6.3A250V*
P1
P2
P3
P4*
P5
IN:90-264V 50/60Hz
标称规格：56V3.57A
ZCO
PFC_OK
INV
HV
VCC
MKP 聚丙烯薄膜电容
223K630V* 谐振电容
软启动
最小工作频率Fmin=1/(C18*R36*3)
Fmin=1/(0.00033uF*15K*3)
Fmin=67.34KHz
最大工作频率Fmax=1/(R36/R34*C18*3)
Fmax=1/(15K/1.5K*0.00033uF*3)
Fmax=101KHz
Title
200WLED路灯电源
Size
C
Number
石后云
Revision
2014/11/20
Date:
3-Dec-2014
Sheet of
File:
E:\小石学习资料\200W资料\200W.ddb
Drawn By: